



FINISH CARE

Onderhoudspolish voor eerste -en periodiek onderhoud

Toepassingen:

Watergedragen polish voor hoogwaardig onderhoud van vloeren.

Geschikt voor het onderhoud van:

- Gelakte parketvloeren
- Gelakte kurkvloeren
- Meerlagig gelakt parket
- Linoleum
- PVC
- Natuur- en kunststeen vloeren

Eigenschappen / productvoordelen:

Watergedragen onderhoudspolish, die door een vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen
- Slijtvast
- Snel droog
- Niet nawrijven
- Formaldehydevrij
- Oplosmiddelvrij

Belangrijk:

Bij meerlagig gelakt parket: een volledige reiniging van de vloer met Pallmann CLEAN STRONG (verdunding 1:10) is noodzakelijk. Wanneer de parketlakkwaliteit niet bekend is, moet een voorafgaande test m.b.t veeg- en streepvorming worden gedaan.

Technische gegevens:

Verpakking:	kunststof flacon
Inhoud:	0,75 liter, 10 liter
Glansgraad:	halfmat, mat
Houdbaarheid:	ca. 24 maanden
Eerste keer/gebruik:	ca. 7 – 10 ml/m ²
Onderhoud/gebruik:	ca. 100 – 250 ml per 10 liter



PALLMANN

FINISH CARE

Ondergrondvoorbereiding:

Vuil, stof, van de vloer verwijderen d.m.v. een mop, bezem of stofzuiger. Bij olie, vet of wax op de vloer moet een grondige reiniging doorgevoerd worden met Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger).

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik goed schudden.
2. **Eerste onderhoud:**
Ca. 10 ml FINISH CARE per m² onverdund met een Pallmann mop of gelijkmatig en dun opbrengen. Polieren niet noodzakelijk. Na 60 minuten kan de vloer worden belopen.
3. **Periodiek onderhoud:**
Ca. 100 – 250 ml Pallmann FINISH CARE (of FINISH CARE MAT voor afgewerkte oppervlakken) met 10 liter water verdunnen en met een Pallmann mop dun aanbrengen. Na 60 min. kan het oppervlak belast worden. Onderhoud afstemmen al naar gelang de aard van de vervuiling
4. Op vloeren die een grondige reiniging met Pallmann CLEAN STRONG ondergingen, is het aanbevolen het eerste onderhoud te doen met Pallmann FINISH CARE.
5. Meer informatie over reiniging en nabehandeling vindt u in de onderhoudsinstructie voor gelakte vloeren.

Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
- Optimaal te verwerken bij 18 – 25°C, relatieve luchtvochtigheid 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Nieuw gelakte vloeren mogen pas met Pallmann FINISH CARE worden behandeld als de vloer volledig is doorgehard (afhankelijk van gebruikte laksysteem).
- Regelmatig onderhoud met Pallmann FINISH CARE verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de gelakte vloeren.
- De vloeren die met onderhoudsmiddel zijn behandeld mogen op zijn vroegst na 1 dag met een karpel of andere vloerbedekking en zware voorwerpen worden belast.

Arbeids- en milieubescherming:

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

Afvalverwerking:

Productresten zo mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, wateren of bodem lozen. Lege kunststofverpakkingen met wat water uitspoelen en aanbieden als recycleerbaar afval. Aan te raden: verpakking, evenals productrest als chemisch afval behandelen.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werksituaties en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van het werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkomstandigheden en productgebruik. In geval van twijfel zelf testen doen of technisch advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro-België nv.

